

EL.TECHNOLOGIE KUCHYNĚ

POPIS ZAŘÍZENÍ				SPECIFIKACE KABELU			UKONČENÍ VÝVODU			
Označ.	Název	(V)	(kW)	Označ.	Typ	Délka (m)	Vypínač	Zásuvka	Šňůra v trubce	Poznámka k provedení vývodu
E3	Myčka nádobí	400	14,7	WL1	CYKY-J 5x6	28	25A/400V		HO7RN-F 5x6 / tr.PVC25 (4m)	vypínač v.1,4m tr.se šňůrou ,vývod 0,1m nad podlahou; volný konec 2m
E3a	Změkčovač vody	230	0,1	WL2	CYKY-J 3x1,5	30		230V/16A		zásuvka ve výšce 0,5m
E7.1,2	Lednice na saláty 2x	230	0,6	WL3	CYKY-J 3x1,5	50		2x230V/16A		2x zásuvka ve výšce 0,2m
E10	Chlazená vitrína	230	0,5	WL4	CYKY-J 3x1,5	40		230V/16A		zásuvka ve výšce 0,2m
E12.1	Vodní lázeň	230	2,25	WL5	CYKY-J 3x2,5	36		230V/16A		zásuvka ve výšce 0,5m
E12.2	Vodní lázeň	230	2,25	WL6	CYKY-J 3x2,5	36		230V/16A		zásuvka ve výšce 0,5m
E15	Zásobník na talíře	230	0,7	WL7	CYKY-J 3x1,5	36		230V/16A		zásuvka ve výšce 0,5m
E19	Pracovní stůl	230		WL8	CYKY-J 3x2,5	16		230V/16A		zásuvka ve výšce 1,2m
E20	Chladicí skříň	230	0,3	WL9	CYKY-J 3x1,5	16		230V/16A		zásuvka ve výšce 0,2m
E21	Pracovní stůl	230		WL10	CYKY-J 3x2,5	10		230V/16A		zásuvka ve výšce 1,2m
E23.1,2	Chladicí skříň 2x	230	0,6	WL11	CYKY-J 3x1,5	14		230V/16A		2xzásuvka ve výšce 0,2m
E28	Robot universální	400	2,8	WL12	CYKY-J 5x2,5	20	25A/400V		HO7RN-F 5x2,5 / tr.PVC25 (4m)	vypínač v.1,4m tr.se šňůrou ,vývod z podlahy; volný konec 2m
E29.1,2	Pracovní stůl	230		WL13	CYKY-J 3x2,5	25		2x230V/16A		2x zásuvka ve výšce 1,2m
E31	Konvektomat 10xGN 1/1	400	19	WL14	CYKY-J 5x10	26	40A/400V		HO7RN-F 5x10 / tr.PVC40 (8m)	vypínač v.1,4m tr.se šňůrou ,vývod z podlahy; volný konec 2m
E32	Pánev výklopná 120l	400	13,5	WL15	CYKY-J 5x6	25	25A/400V		HO7RN-F 5x6 / tr.PVC25 (8m)	vypínač v.1,4m tr.se šňůrou ,vývod z podlahy; volný konec 2m
E33	Pánev výklopná 80l	400	9	WL16	CYKY-J 5x4	25	25A/400V		HO7RN-F 5x4 / tr.PVC25 (9m)	vypínač v.1,4m tr.se šňůrou ,vývod z podlahy; volný konec 2m
E34	Kotel 150l	400	21	WL17	CYKY-J 5x10	25	40A/400V		HO7RN-F 5x10 / tr.PVC40 (8m)	vypínač v.1,4m tr.se šňůrou ,vývod z podlahy; volný konec 2m
E35	Kotel 100l	400	21	WL18	CYKY-J 5x10	25	40A/400V		HO7RN-F 5x10 / tr.PVC40 (8m)	vypínač v.1,4m tr.se šňůrou ,vývod z podlahy; volný konec 2m
E37	Sporák 4 zóny	400	16	WL19	CYKY-J 5x6	25	40A/400V		HO7RN-F 5x6 / tr.PVC25	vypínač v.1,4m tr.se šňůrou ,vývod z podlahy; volný konec 2m
E38	Sporák sklokerm. 4 zóny	400	19	WL20	CYKY-J 5x6	25	40A/400V		HO7RN-F 5x6 / tr.PVC25 (8m)	vypínač v.1,4m tr.se šňůrou ,vývod z podlahy; volný konec 2m
E39	Konvektomat	400	37	WL21	CYKY-J 5x16	26	63A/400V		HO7RN-F 5x16 / tr.PVC40 (8m)	vypínač v.1,4m tr.se šňůrou ,vývod z podlahy; volný konec 2m
E40	Digestoř s osvětlením	230	0,2	WL22	CYKY-J 3x1,5	25				v. 2,6m, kabel přes vypínač
E42.1,2	Chladicí skříň (2x)	230	0,6	WL23	CYKY-J 3x1,5	35		2x230V/16A		2x zásuvka ve výšce 0,2m
E43.1,2,3	Pracovní stůl (3x)	230		WL24	CYKY-J 3x2,5	30		3x230V/16A		3x zásuvka ve výšce 1,2m
E44	Chladicí skříň	230	0,3	WL25	CYKY-J 3x1,5	10		230V/16A		zásuvka ve výšce 0,2m
E47.1,2	Mrazicí skříň	230	1	WL26	CYKY-J 3x1,5	25		2x230V/16A		2x zásuvka ve výšce 0,2m

| |