



Rozváděc:
Poloha:
Stupeň krytí:
Dveře:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výklenek:
Podstavec:
Vnitřní členění:
Konstrukce:

Oceloplechové skříň
Pod omítku
IP30
Plechové plně s 1-bodovým otočným zámkem, jednokřídlé
835 x 1260 x 247 (Šířka x Výška x Hloubka)
720 x 1150 (Šířka x Výška)
810 x 1235 x 240 (Šířka x Výška x Hloubka)
Žádný
Jeden rám šířky 720mm.
Uchycení DIN lišt a montážních plechů na bočnice
Konstrukce:
Max. počet řad DIN lišt (bez montáže elektroměrůch van) 7 (modulů 245).

NAŘETOVÁ SOUSTAVA : 3 PEN stř.50Hz, 400V/TN-C
3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
OCHRANNÁ OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
STUPĚN OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ : PROUDOVÝ CHRANIČ
: DOPLNJUCÍ POSPOJOVÁNÍ

ELEKTROPLAN s.r.o.		STANBA:	
K.MAR. LOMČICKÁ 12, 360 06	ODP.FROJ.	REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JIDELNY – ZŠ NÁMKARLA IV, NEJDEK	
Č. : 263 94 472	VYPRACOVAL	Dílčí části:	
TEL. : 35367966		ROZVADĚČ RK	
	DATUM	OBSAH	
	05/2016	SBSTAVA, TECH.ÚDAJE	
	ZAK.Č.	STR.	
	16-052	4	
		SUM.	
		4	