

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
A																
B																
C																
D																
E																
F																
G																
H																
J																
K																
L																
M																
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

VÝPIS OKEN				
Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
01		Šířka: 900mm    Výška: 1500 mm Popis: čtyřlístné dřevěné dvojité špaletové okno dvoukřídle + dvoukřídly otevíravý nadsvětlík, zděné deštění, křídla bez členění, otevíravá dovnitř - kopie původního Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované, doplněny chybějící prvky Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný, tvar a šíře dle původního venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K a Rw = 44 dB	Celkem: 11 přízemí 11 1.patro - 2.patro - podkroví - půda -	
02		Šířka: 900mm    Výška: 1500 mm Popis: čtyřlístné dřevěné dvojité špaletové okno dvoukřídle + dvoukřídly otevíravý nadsvětlík, zděné deštění, křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, vnitřní spodní křídla členěná horizontálními příčlemi, vnější křídla bez členění - repase vnitřního okna a nadsvětlíku - kopie vnějšího okna a nadsvětlíku Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný profilovaný - repase venkovní parapet klempířský prvek stávající Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K a Rw = 44 dB	Celkem: 11 přízemí - 1.patro 11 2.patro - podkroví - půda -	
03		Šířka: 900mm    Výška: 1500 mm Popis: čtyřlístné dřevěné dvojité špaletové okno dvoukřídle + vnější nadsvětlík dvoukřídly otevíravý + vnitřní nadsvětlík výklopný nahoru, zděné deštění křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, vnitřní i vnější křídla bez členění - repase vnitřního okna a nadsvětlíku - kopie vnějšího okna a nadsvětlíku Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný profilovaný - repase venkovní parapet klempířský prvek stávající Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K a Rw = 44 dB	Celkem: 2 přízemí - 1.patro 2 2.patro - podkroví - půda -	
04		Šířka: 750mm    Výška: 1500 mm Popis: čtyřlístné dřevěné dvojité špaletové okno dvoukřídle + vnější nadsvětlík dvoukřídly otevíravý vnitřní okno bez nadsvětlíku, zděné deštění křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, vnitřní křídla členěná horizontálně na tři stejné díly - repase vnitřního okna - kopie vnějšího okna a nadsvětlíku Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný profilovaný - repase venkovní parapet klempířský prvek stávající meziokenní mříže stávající - repase Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K a Rw = 44 dB	Celkem: 2 přízemí - 1.patro 2 2.patro - podkroví - půda -	
05		Šířka: 900mm    Výška: 1500 mm Popis: čtyřlístné dřevěné dvojité špaletové okno dvoukřídle + dvoukřídly otevíravý nadsvětlík, zděné deštění, křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, vnější křídla nadsvětlíku členěna svislými příčlemi vnější spodní křídla členěna horizontálními příčlemi vnitřní křídla bez členění - repase vnitřního okna a nadsvětlíku - kopie vnějšího okna a nadsvětlíku Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný profilovaný - repase venkovní parapet klempířský prvek stávající Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K a Rw = 44 dB	Celkem: 14 přízemí - 1.patro - 2.patro 14 podkroví - půda -	
06		Šířka: 900mm    Výška: 1400 mm Popis: čtyřlístné dřevěné dvojité špaletové okno dvoukřídle + dvoukřídly otevíravý nadsvětlík, zděné deštění, křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, vnější křídla nadsvětlíku členěna svislými příčlemi vnější spodní křídla horizontálními příčlemi vnitřní křídla bez členění - repase vnitřního okna a nadsvětlíku - kopie vnějšího okna a nadsvětlíku Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný profilovaný - repase venkovní parapet klempířský prvek stávající Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K a Rw = 44 dB	Celkem: 7 přízemí - 1.patro - 2.patro - podkroví 7 půda -	
07		Šířka: 900mm    Výška: 1400 mm Popis: čtyřlístné dřevěné dvojité špaletové okno dvoukřídle + dvoukřídly otevíravý nadsvětlík, zděné deštění, křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, vnější křídla nadsvětlíku členěna svislými příčlemi vnější spodní křídla horizontálními příčlemi - kopie původního Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované, doplněny chybějící prvky Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný, tvar a šíře dle původního venkovní parapet klempířský prvek stávající Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K a Rw = 44 dB	Celkem: 2 přízemí - 1.patro - 2.patro - podkroví 2 půda -	

VÝPIS OKEN				
Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
08		Šířka: 1800mm    Výška: 1400 mm Popis: trojlístné dřevěné dvojité špaletové okno trojkřídle vnitřní křídla otevíravá dovnitř - vnější ven, vnitřní i vnější křídla členěna v horní polovině horizontálními příčlemi, zděné deštění, - repase vnitřního okna - kopie vnějšího okna Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované, příp. doplněné Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný - repase venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K a Rw = 44 dB	Celkem: 1 přízemí - 1.patro - 2.patro - podkroví 1 půda -	
09		Šířka: 1800mm    Výška: 1400 mm Popis: trojlístné dřevěné dvojité špaletové okno trojkřídle vnitřní křídla otevíravá dovnitř - vnější ven, vnitřní i vnitřní křídla členěna v horní polovině horizontálními příčlemi, zděné deštění - kopie původního Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: historizující olivy a půloly Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný, tvar a šíře dle původního venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K a Rw = 44 dB	Celkem: 1 přízemí - 1.patro - 2.patro - podkroví 1 půda -	
10		Šířka: 1500mm    Výška: 1400 mm Popis: šestiřlístné dřevěné dvojité špaletové okno trojkřídle + trojkřídly otevíravý nadsvětlík, zděné deštění, křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, vnější křídla nadsvětlíku členěna svislými příčlemi vnější spodní křídla členěna horizontálními příčlemi, vnitřní křídla bez členění - repase vnitřního okna a nadsvětlíku - kopie vnějšího okna a nadsvětlíku Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný profilovaný - repase venkovní parapet klempířský prvek stávající Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K a Rw = 44 dB	Celkem: 2 přízemí - 1.patro - 2.patro - podkroví 2 půda -	
11		Šířka: 1500mm    Výška: 1500 mm Popis: čtyřlístné dřevěné dvojité špaletové okno dvoukřídle + dvoukřídly otevíravý nadsvětlík, zděné deštění, křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, spodní vnitřní i vnější křídla členěna horizontálními příčlemi - repase vnitřního okna a nadsvětlíku - kopie vnějšího okna a nadsvětlíku Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný profilovaný - repase venkovní parapet klempířský prvek stávající Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K	Celkem: 3 přízemí 1 1.patro 1 2.patro 1 podkroví - půda -	
12		Šířka: 1500mm    Výška: 800 mm Popis: dřevěné dvojité špaletové okno dvoukřídle, zděné deštění, křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, vnější křídla členěná horizontálními příčlemi vnitřní křídla bez členění - repase vnitřního okna - kopie vnějšího okna Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný - repase venkovní parapet klempířský prvek stávající Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K	Celkem: 1 přízemí - 1.patro - 2.patro - podkroví 1 půda -	
13		Šířka: 400mm    Výška: 600 mm Popis: dřevěné dvojité špaletové okno jednokřídle, zděné deštění, křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, vnější křídla členěná horizontálními příčlemi - kopie vnitřního okna Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet dřevěný - repase venkovní parapet klempířský prvek stávající Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K	Celkem: 8 přízemí 2 1.patro 2 2.patro 2 podkroví 2 půda -	
14		Šířka: 800mm    Výška: 1050 mm Popis: jednoduché dřevěné okno dvoukřídle, členěné příčlemi, otevíravé ven - kopie původního Zasklení: tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované, doplněny chybějící prvky Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet zelený, stavebně upraven venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K	Celkem: 2 přízemí - 1.patro - 2.patro - podkroví 2 půda -	

VÝPIS OKEN				
Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
15		Šířka: 500mm    Výška: 800 mm Popis: jednoduché dřevěné okno jednokřídle, křídlo vysazovací, odtoková trubička s kalíškem v dolní části rámu - repase Zasklení: jednoduché sklo čiré Kování: původní restaurované Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet zelený, stavebně upraven venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K	Celkem: 1 přízemí - 1.patro - 2.patro - podkroví - půda 1	
16		Šířka: 850mm    Výška: 750 mm Popis: dřevěné okno otevíravé jednokřídle, zděné deštění, rámý vrstvené, Zasklení: tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: půloly Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: bez vnitřního parapetu venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K	Celkem: 2 přízemí 1P, 1L 1.patro - 2.patro - podkroví - půda -	
17		Šířka: 1000mm    Výška: 1200mm Popis: dřevěné dvojité špaletové okno dvoukřídle, zděné deštění, křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, vnější i vnitřní křídla bez členění - repase vnitřního okna - kopie vnějšího okna Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: bez vnitřního parapetu venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K	Celkem: 1 přízemí 1 1.patro - 2.patro - podkroví - půda -	
18		Šířka: 1200mm    Výška: 1200mm Popis: dřevěné okno dvoukřídle, otevíravé a sklopné, rámý vrstvené, Zasklení: tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: oliva Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet zednický zajištěn venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K	Celkem: 1 přízemí 1 1.patro - 2.patro - podkroví - půda -	
19		Šířka: 600mm    Výška: 600 mm Popis: dřevěné okno jednokřídle sklopné, rámý vrstvené, Zasklení: tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: pákové mechanické v.1500mm nad podlahou Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: vnitřní parapet zednický zajištěn 2x keramický obklad 2x venkovní parapet klempířský prvek Další požadavky: Uw = 1,1W/m2K	Celkem: 4 přízemí 4 1.patro - 2.patro - podkroví - půda -	

**VÝPIS BALKONOVÝCH DVEŘÍ**

Položka	Náhled z vnější strany [M 1:50]	Rozměry otvoru / Popis	Patro	Kusy
01		Šířka: 900mm    Výška: 2400 mm Popis: dřevěné dvojité špaletové balkonové dveře jednokřídle, ve spodní třetině plně kazetové, na vnitřních dveřích kazety orientované na výšku zděné deštění, křídla otevíravá, vnitřní dovnitř - vnější ven, vnější i vnitřní křídla členěná - repase vnitřních dveří - kopie vnějších dveří Zasklení: vnitřní jednoduché sklo čiré, vnější tepelně izolační dvojsklo čiré Kování: původní restaurované závěsy nové klika - klika, zámek vložkový Povrch: lakovaný, barva slonová kost Doplňky: prah dubový Další požadavky: Ud = 1,1W/m2K a Rd = 44 dB	Celkem: 1 přízemí - 1.patro - 2.patro 1 podkroví - půda -	

**POZNÁMKA:**

- okna provedena dle doporučení orgánů památkové péče viz „Nejdek, Městský úřad (Nám. Karla IV. čp. 239) - pasportizace výplňových prvků" 09/2019
- před započítáním výroby musí být všechny rozměry ověřeny na stavbě!
- všechny požadované vlastnosti výplní musí být doloženy patřičnými certifikáty
- součástí dodávky jsou veškeré kotevny, spojovací a distanční profily
- stavební otvor zajištěn
- vnitřní ostění omítnuto VC omítkou, zaštukováno a opatřeno malbou
- u vnějšího ostění upravena omítka dle stávající
- provedení omítek a malby sladěno barevně a tvarově s okolní plochou
- spára mezi oknem a ostěním vyplněna pružným trvanlivým tmelem po celém obvodu

Projektant:	Ing. Jana Kurfáková	Vedoucí zakázky:	Ing. Jan Dušek
DPT projekty	Objednatel:	Město Nejdek	Zakázka č.: 2021/36
	Zakázka:	MÚ Nejdek - výměna oken	Stupeň: DS.J
	Dokumentace/část:	Jednostupňový projekt	Datum: 20.5.2021
			Měřítko: -
Výpis výplní			Formát: A1/8
			4