



Městský úřad Nejdek, Odbor vodovodů a kanalizace

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN: OVAK/3/2019-29

Ing. Milan Snopek
Švabinského 1729
356 01 Sokolov

VYŘIZUJE: Kováčová

TELEFON: 353 240 160

E-MAIL: m.kovacova@nejdek.cz

DATUM: 29. 5. 2019

Vyjádření k existenci sítí – Stavební úpravy DB – parc. č. 555, Chodovská 465, Nejdek

V návaznosti na Vaši žádost ze dne 30. 4. 2019 o sdělení existence inženýrských sítí v majetku města Nejdek pro výše uvedené akce sdělujeme:

1. V příloze tohoto dopisu zasíláme situaci se zákresem stávajících rozvodů (vodovodu a kanalizace) = dle skutečnosti, které se nacházejí v zájmovém území nebo jeho blízkosti.
2. Zákres sítí je pouze informativní. Příslušné zařízení je nutno vytyčit přímo na místě. Vytyčení na základě objednávky vytyčí provozní pracovníci Odboru vodovodů a kanalizace, adresa: Závodu míru 636, Nejdek, telefon: 353 240 160, 773 773 840 (p. Šesták)
3. Poskytnuté podklady nenahrazují stanovisko k projektové dokumentaci.
4. Toto stanovisko nelze použít pro projednání se stavebním úřadem ani pro realizaci stavby.
5. Návrhy nových staveb v blízkosti zařízení u vodovodů a kanalizací budou v souladu s ČSN 73 60 05 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení.
6. Při návrhu i realizaci stavby nutno respektovat ochranná pásma vodovodu a kanalizace, které jsou definována v §23 Zákona č.274/2001 Sb., O vodovodech a kanalizacích.

Vodovodní potrubí

K bezprostřední ochraně vodovodních řadů před poškozením se vymezují ochranná pásma vodovodních řadů a (dále jen „ochranná pásma“).

Ochrannými pásmy se rozumí prostor v bezprostřední blízkosti vodovodních řadů určený k zajištění jejich provozuschopnosti. Ochranná pásma vodních zdrojů podle zvláštního zákona 26) tímto nejsou dotčena.

Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu:

- a) u vodovodních řadů do průměru 500 mm včetně, 1,5 m;
- b) u vodovodních řadů nad průměr 500 mm, 2,5 m;
- c) u vodovodních řadů nebo o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.

3285/1
PP 800 >
PE 63
2455
2454
2453
2452
2447
1955/35
1955/34
1955/33
1955/32
1955/31
1955/30
1955/29
1955/28
1955/27
1955/26
1955/25
1955/24
1955/23

50

1955/49

465

1959/4

5/42

1959/12

532

Ochranné pásmo potrubí kanalizací je 1,5 m od vnějšího líce stěny potrubí (§ 23 zákona č. 274/2001 Sb.)

7. Další nebo dokončený stupeň projektové dokumentace požadujeme předložit k odsouhlasení.
8. Předmětu vyjádření se netýká dodávaného množství pitné vody ani odváděných splaškových vod.

Příloha: 1x informativní zakres inženýrských sítí = *kopie předmětného území s vodovody a kanalizacemi v majetku města*

S přátelským pozdravem

Miriam Kováčová
pověřená vedoucí OVaK



MĚSTO NEJDEK ①
odbor vodovodů a kanalizace
náměstí Karla IV. 239, 362 21 Nejdek
IČ 00254801, DIČ CZ00254801