




**CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070**

ze dne: 8.11.2020

**Pro:**





Školní jídelna Nejdek

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
8000,40	1-Stůl mycí jednodřez svařovaný KSDSV		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 1400x700x900 mm					
		otvor pro sprchu					
		zadní lem 40 mm					
8000,40	2-Stůl mycí svařovaný KSDSV - ATYP		1,00 ks			21,0%	
							
		700x700x900 mm					
		dřez hluboký pouze 200 mm					
		bez otvoru pro baterii					
		zadní lem 40 mm					
9105,03	3-Sprcha DOC 3+ s baterií ze stolu		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 150x200x1100 mm					
		nerezová tlaková hadice					
		vyrovnávací pružina					
		tlaková sprcha s pákovým ovládačem					
		montáž ze stolu úchytkou do zdi					
		úchyt sprchy					
		napouštěcí ramínko					
		baterie					

## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070





Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
9105,22	Sifon T 705 jednoduchý		2,00 ks			21,0%	
							
8001,10	Vpusť podlahová 300x300 DOD. STAVBA1,00		ks			21,0%	
							
8000,60	4-Regál pětipolicový plně police KRGP		2,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 1800x700x1800 mm					
		5x plná police - DOMĚREK					
9207,48	5-Regál nerez 4x plná police		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 2000x600x1800 mm					
		4x plná nerezová police					
		celonerezové provedení - svařovaný					
		výška je přenastavitelná o 30 mm pomocí ratifikačních šroubů					
		skelet regálu je vyroben z nerezového profilu jeří 40x40x1,2 mm					
		police tloušťky 40 mm jsou vyrobeny z nerez plechu síly 0,8 mm					
		jsou zpevněny podélnými výztuhami					
		spodní police je osazena horní hranou 150 mm od podlahy					
		povrchová úrava brus					
		příslušenství na objednávku : jiný rozměr					
		jiný počet polic					
		regály se nechávají vyrábět na zakázku					
		termín dodání 3-4 týdny					
1011,19	6-Pec pekařská EPP 03 S třípatrová		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr : 950x902x1650mm(šxhxv)					
		příkon elektro : 18,9 kW/400 V					
		počet trub:3					
		příkon jedné trouby: 6,3kW/400V					
		vnitřní rozměr trouby: GN 2/1					
		regulace teploty trouby: 50 - 300 °C každé těleso samostatně					
		provedení trouby: statická					
		samostatná regulace - horní/spodní					
		plechy nejsou součástí					
		příslušenství na objednávku: různé plechy					

## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070




Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
8000,59	7-Regál čtyřpolicový plně police KRGP		1,00 ks			21,0%	
							
	rozměr: 1000x500x1800 mm						
	4x plná police						
2002,45	8-Skříň chladicí HR 600 bílá		1,00 ks			21,0%	
							
	rozměr: 777x695x1895mm (šxhxv)						
	příkon elektro: 0,185kW/230V						
	hrubý objem: 570 l						
	čistý objem: 476 l						
	chlazení: ventilované						
	dveře: plně						
	vnější provedení: bílá						
	vnitřní provedení: bílá						
	provozní teplota: +2/+8°C						
	termostat: digitální s automatickým odmrazováním						
	4x výškově nastavitelný rošt						
	lze vložit GN 2/1 nebo přepravku						
	chladio: R600a						
	zabudovaný zámek						
	možnost obráceného otevírání dveří						
	přední nastavitelné nožky						
	zadní kolečka						
	snadno vyměnitelné těsnění						
	energetická třída: C						
9105,13	9-Baterie BSV 1 s vytahovací sprchou		1,00 ks			21,0%	
							
	pákové ovládání						
	sprcha vytahovací 1500 mm						
	připojení 3/4"						
	přípojně hadice 400 mm						
9105,22	Sifon T 705 jednodřez		1,00 ks			21,0%	
							

## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070



Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
8000,32	10-Stůl mycí s dřezem, policí	KSVOZP-1	1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr:1600x700x900 mm					
		dřez 400x400x250 mm vlevo					
		otvor pro baterii					
		2x zásuvka vpravo					
		spodní police					
		zadní lem 40 mm					
8000,72	11-Police dvoupatrová	KPOZD	1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 1500x300 mm					
		2x plná police					
8000,19	12-Stůl pracovní skříňový	KSSUP	1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 1600x700x900 mm					
		krytovaný					
		posuvná dvířka ze strany obsluhy					
		vnitřní police					
		zadní lem 40 mm					

				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
8000,72	13-Police dvoupatrová KPOZD		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 1500x300 mm					
		2x plná police					
8000,35	14-Stůl mycí krytovaný s dřezem KSSUPD1,00		ks			21,0%	
							
		rozměr: 1600x700x900 mm					
		dřez 400x400x250 mm vpravo					
		otvor pro baterii					
		krytovaný, záda volná					
		posuvná dvířka ze strany obsluhy					
		vnitřní police					
		zadní lem 40 mm					
9105,13	15-Baterie BSV 1 s vytahovací sprchou		1,00 ks			21,0%	
							
		pákové ovládání					
		sprcha vytahovací 1500 mm					
		připojení 3/4"					
		přípojně hadice 400 mm					
9105,22	Sífon T 705 jednodřez		1,00 ks			21,0%	
							





## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
8000,01	16-Stůl pracovní s trnoží KSPT		1,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 1800x700x900 mm</p> <p>pod stolem prostro pro chladicí skříně</p> <p>zadní lem 40 mm</p>					
2002,23	17-Skříň chladicí HR 200/S nerezová		1,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 600x600x855mm (šxhxv)  příkon elektro: 0,15kW/230V  hrubý objem: 130 l  čistý objem: 78l  chlazení: ventilované  dveře: plné  vnější provedení: nerezová  vnitřní provedení: bílá  provozní teplota: +2/+8°C  termostat: digitální s automatickým odmrazováním  3x výškově nastavitelný rošt  chlادivo: R600a  zabudovaný zámek  možnost obráceného otevírání dveří  přední nastavitelné nožky  zadní kolečka  snadno vyměnitelné těsnění  energetická třída: B</p>					
2002,23	18-Skříň chladicí HR 200/S nerezová		1,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 600x600x855mm (šxhxv)  příkon elektro: 0,15kW/230V  hrubý objem: 130 l  čistý objem: 78l  chlazení: ventilované  dveře: plné  vnější provedení: nerezová  vnitřní provedení: bílá  provozní teplota: +2/+8°C  termostat: digitální s automatickým odmrazováním  3x výškově nastavitelný rošt  chlادivo: R600a  zabudovaný zámek  možnost obráceného otevírání dveří  přední nastavitelné nožky  zadní kolečka  snadno vyměnitelné těsnění  energetická třída: B</p>					

## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070





Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
1000,73	19-Robot univerzální RM 64P	objem 60l 1,00 ks				21,0%	
		<p>rozměr: 790x1080x1560mm (šxhxv)  příkon elektro: 3,75 kW/400 V  objem kotlíku: 60l  váha: 455 kg  zdvihání kotlíku: automaticky  4 volitelné rychlosti  total stop  planetové uložení nástavců  dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace  odnímatelná nerezová nádoba  snadno vyměnitelné nástroje  bezpečnosti mikropřepínače  nerezový kryt pracovního prostoru  základní příslušenství: kotlík, hák, míchač, metla, vozík pod kotlík  příslušenství na objednávku: krouhač zeleniny V 99 S  mlýnek na maso PMM  redukční sada - kotlík 30l</p>					
8000,12	20-Stůl pracovní se zásuvkami KSPZH-3	1,00 ks				21,0%	
		<p>rozměr: 1300x700x900 mm</p> <p>2x zásuvka pod pracovní deskou</p> <p>spodní police</p> <p>BUKOVÁ PRACOVNÍ DESKA</p> <p>zadní lem 40 mm</p>					
8000,28	21-Stůl mycí s dřezem KSVO	1,00 ks				21,0%	
		<p>rozměr: 1300x700x900 mm</p> <p>dřez: 400x400x250 mm vlevo</p> <p>vpravo prostor pro lednici</p> <p>otvor pro baterii</p> <p>zadní lem 40 mm</p>					

## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070



Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
2002,23	22-Skříň chladicí HR 200/S nerezová	1,00 ks				21,0%	
		<p>rozměr: 600x600x855mm (šxhxv)  příkon elektro: 0,15kW/230V  hrubý objem: 130 l  čistý objem: 78l  chlazení: ventilované  dveře: plné  vnější provedení: nerezová  vnitřní provedení: bílá  provozní teplota: +2/+8°C  termostat: digitální s automatickým odmrazováním  3x výškově nastavitelný rošt  chlادivo: R600a  zabudovaný zámek  možnost obráceného otevírání dveří  přední nastavitelné nožky  zadní kolečka  snadno vyměnitelné těsnění  energetická třída: B</p>					
9105,13	23-Baterie BSV 1 s vytahovací sprchou	1,00 ks				21,0%	
		<p>pákové ovládání  sprcha vytahovací 1500 mm  připojení 3/4"  přípojně hadice 400 mm</p>					
9105,22	Sífon T 705 jednoduchý	1,00 ks				21,0%	
							
8000,12	24-Stůl pracovní se zásuvkami KSPZH-3	1,00 ks				21,0%	
		<p>rozměr: 1800x600x900 mm</p> <p>3x zásuvka pod pracovní deskou</p> <p>spodní police</p> <p>bez zadního lemu</p>					



## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
1203,47	25-Kotel plynový tlakový BIA150 98 G	1,00 ks				21,0%	
		<p>rozměr: 800x900x900mm(šxhxv)  příkon plyn: 22,5kW  příkon elektro: 0,2kW/230V  objem: 150l  vnitřní průměr duplikátoru: 600mm  ohřev: nepřímý  nastavení výkonu energoregulátorem  vložka kulatá  vypouštění: výpustný ventil  dopouštění duplikátoru: poloautomatické  zapalování hořáku: automatické s ionizační sondou  prolisovaná horní deska s prolisem a odtokem  bezpečnostní armatura s manometrem  celonerezová konstrukce  dno z kyselinovzdorné oceli AISI 316  automatická regulace tlaku páry  přípojné body přístupné sejmutím čelního panelu  bez nutnosti demontáže výpustného kohoutu  baterie na teplou a studenou vodu</p>					
1203,47	26-Kotel plynový tlakový BIA150 98 G	1,00 ks				21,0%	
		<p>rozměr: 800x900x900mm(šxhxv)  příkon plyn: 22,5kW  příkon elektro: 0,2kW/230V  objem: 150l  vnitřní průměr duplikátoru: 600mm  ohřev: nepřímý  nastavení výkonu energoregulátorem  vložka kulatá  vypouštění: výpustný ventil  dopouštění duplikátoru: poloautomatické  zapalování hořáku: automatické s ionizační sondou  prolisovaná horní deska s prolisem a odtokem  bezpečnostní armatura s manometrem  celonerezová konstrukce  dno z kyselinovzdorné oceli AISI 316  automatická regulace tlaku páry  přípojné body přístupné sejmutím čelního panelu  bez nutnosti demontáže výpustného kohoutu  baterie na teplou a studenou vodu</p>					
1203,21	27-Pánev plynová sklopná BRM120 912G	1,00 ks				21,0%	
		<p>rozměr: 1200x900x900mm(šxhxv)  příkon plyn: 30kW  příkon elektro: 0,1kW/230V  objem vany: 120l  rozměr dna: 1120x560mm(šxh)  provedení vany, dna: nerez/tepl vodná ocel RAEX  sklápění: motorové automatické  regulace teploty: plynulá  přívod vody  piezo zapalování  bezpečnostní ochrana při zhasnutí plamene</p>					
8001,12	Vpust' podlahová 1600x300 mm	1,00 ks				21,0%	
							

## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
8000,15	28-Stůl pracovní KSPZB - DOMĚREK		2,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 600x500x900 mm</p> <p>3x zásuvka</p> <p>krytované boky, záda volná</p> <p>zadní lem 40 mm</p>					
1202,42	29-Sporák kombinovaný CF6 912 GEV		1,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 1200x900x900mm(šxhxv)  příkon plyn: 45kW  příkon elektro: 6,7kW/400V  pl. příkon hořáků: 1x4kW + 3x7kW + 2x10kW  počet hořáků: 6ks  el. příkon trouby: 6,7kW  rozměr trouby: GN2/1  regulace teploty trouby: 50-300°C  litinové rošty hořáků  rozměr roštu hořáku: 390x360mm(šxh)  rošt trouby: 670x710mm(šxh)  zapalování pilotním plamenem  bezpečnostní ochrana při zhasnutí plamene  skříňka s dvířky</p>					
1201,47	30-Kotel elektrický tlakový BIA150 98ET		1,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 800x900x900mm(šxhxv)  příkon elektro: 21kW/400V  objem: 150l  využitelný objem: 134l  vnitřní průměr duplikátoru: 600mm  ohřev: nepřímý  nastavení výkonu energoregulátorem  vložka kulatá  vypouštění: vypustný ventil  dopouštění duplikátoru: poloautomatické  zapalování hořáku: automatické s ionizační sondou  prolisovaná horní deska s přepadem  bezpečnostní armatura s manometrem  dno z kyselinovzdorné oceli AISI 316  automatická regulace tlaku páry</p>					



## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
-------------	---------------	-------	----------	---------	---------------	-------	----------------

8000,12	34-Stůl pracovní se zásuvkami KSPZH-3		1,00	ks		21,0%	
---------	---------------------------------------	--	------	----	--	-------	--



rozměr:1600x700x900

3x zásuvka pod pracovní deskou


spodní police

bez zadního lemu



1009,48	35-Vozík STVZ 2011 20x GN1/1		1,00	ks		21,0%	
---------	------------------------------	--	------	----	--	-------	--







## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
1009.20	36-Konvektomat pl. STBB 2011G bojlerový	1,00 ks				21,0%	
		<p>rozměr: 998x835x1845 mm příkon plyn: 38 kW příkon elektro: 3,3 kW/ 400V kapacita: 20x GN 1/1 tvorba páry: v bojleru rozsah teplot: 30°C až 300°C funkce: kombinace, horký vzduch, pára přednastavené programy nebo manuální režim automatické přehřívání automatické zchlazení komora z nerez oceli AISI 304 se zaoblenými rohy okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří nizkoteplotní tepelná úprava 30 °C kynutí výškově nastavitelné nohy Delta-T tepelná úprava Incoly topná tělesa s vysokým výkonem LED osvětlení vnitřní komory uložené ve dveřích odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem funkce udržovací skříně systém HACCP zavážecí vozík GN1/1 Extra funkce: SymbioticSystem - dvojí systém vývinu páry ( kombinace bojler/nástřík ) SteamTuner - systém pro kontrolu kvality páry MeteoSystem - pro kontrolu množství páry v komoře efektivní ventilační systém nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru reverzibilní otáčení ventilátoru USB port pro nahrávání receptů a pro aktualizaci firmware dotykový barevný displej již uložené české recepty, možnost ukládat vlastní program sjednoceného dokončení pokrmů program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť vpichová sonda jádra ruční navijecí sprcha automatické mytí možné použití tekutých detergentů nebo tablet příslušenství na objednávku: gastronádoby udicí jednotka vakuová sonda reverzní otevírání dveří vozík s ližinami 600x400</p>					

## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
1009,13	37-Konvektomat	STBB 1011E bojlerový	1,00	ks		21,0%	
		rozměr: 860x795x1115 mm příkon elektro: 16,7 kW/ 400V kapacita: 10x GN 1/1 tvorba páry: v bojleru rozsah teplot: 30°C až 300°C funkce: kombinace, horký vzduch, pára přednastavené programy nebo manuální režim automatické předehřívání automatické zchlazení komora z nerez oceli AISI 304 se zaoblenými rohy okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří nízkoteplotní tepelná úprava 30 °C kynutí výškově nastavitelné nohy Delta-T tepelná úprava Incoly topná tělesa s vysokým výkonem LED osvětlení vnitřní komory uložené ve dveřích odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem funkce udržovací skříně systém HACCP Extra funkce: SymbioticSystem - dvojitý systém vývinu páry ( kombinace bojler/nástřík ) SteamTuner - systém pro kontrolu kvality páry MeteoSystem - pro kontrolu množství páry v komoře efektivní ventilační systém nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru reverzibilní otáčení ventilátoru USB port pro nahrávání receptů a pro aktualizaci firmware dotykový barevný displej již uložené české recepty, možnost ukládat vlastní program sjednoceného dokončení pokrmů program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť vpichová sonda jádra ruční navíjecí sprcha automatické mytí možné použití tekutých detergentů nebo tablet příslušenství na objednávku: podstavec, gastronádoby udicí jednotka vakuová sonda reverzní otevírání dveří zásuvné ližiny 600x400 speciální úprava pro pečení kuřat průchozí verze ( 2x dveře ) kit 2 konvektomatů na sobě kondenzační digestoř					
1009,40	Podstavec ke konvektomatu	PKST 1011	1,00	ks		21,0%	
		rozměr: 795x620x650 mm vedení na GN1/1 ke konvektomatu typ STBB, STBD, SDBB a SDBD					


## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
9103,12	Změkčovač vody	AL 12 automatický  rozměr: 285x400x550 mm příkon elektro: 0,04 kW / 230 V kapacita nádob: 8 l náplň pryskyřice: 8,5l teplota vody: 8-25 °C váha: 12 kg zabráňuje zavaření zařízení a tím chrání přístroj před poškozením elektromechanická řídicí jednotka možnost nastavení trvání každé regenerační fáze regenerace tabletovou solí bypass ventil umožňuje regeneraci za provozu vstupní tlak: 2-8 bar připojení na šrbení 3/4" s vnitřním závitem maximální doporučený průtok: 1400l/hod. snadná instalace díky automatickému instalačnímu programu sterilizace pryskyřice během regenerace automatické sledování hladiny soli v nádrži směšovací šroub - lze nastavit tvrdost vody podle potřeb uživatele	1,00 ks			21,0%	
9600,06	Sůl tabletová 25 kg	 vhodná pro automatické změkčovače váha: 25 kg	1,00 bal			21,0%	
8001,10	Vpusť podlahová 300x300 DOD. STAVBA		1,00 ks			21,0%	
3029,00	39-Vozík na plechy GN 1/1	 rozměr : 380 x 550 x 1735 mm (šxhxv) kapacita 15 x GN1/1 rozteč: 80 mm pojistný závěr proti vypadnutí nádob pogumované kolečka s brzdami podélné ukládání gastronádob dodáváno v rozloženém stavu	1,00 ks			21,0%	
8000,59	40-Regál čtyřpolicový plné police KRGP		1,00 ks			21,0%	



				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
		rozměr: 1000x500x1800 mm					
		4x plná police - DOMĚREK					
8001,03	41-Digestoř nástěnná KDZH		1,00 ks			21,0%	
							
		DODÁVKA VZDUCHOTECHNIKY					
		rozměr: 2000x900x400 mm					
		tukové filtry					
		žlábek pro odvod kondenzátu					
		NENÍ DODÁVKOU GASTRA					
8000,03	43-Stůl pracovní s policí KSPO - DOMĚREK		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 900x900x900 mm					
		spodní police					
		zadní lem 40 mm					
2004,30	44-Skříň mrazící HF 600 bílá		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 780x695x1895mm (šxhxv)					
		příkon elektro: 0,35kW/230V					
		hrubý objem: 555 l					
		čistý objem: 476 l					
		chlazení: statické					
		dveře: plné					
		vnější provedení: bílá					
		vnitřní provedení: bílá					
		provozní teplota: -18/-22°C					
		termostat: digitální					
		6x výparníkový rošt					
		lze vložit GN 2/1 nebo přepravku					
		chladivo: R600a					
		zabudovaný zámek					
		možnost obráceného otevírání dveří					
		přední nastavitelné nožky					
		zadní kolečka					
		snadno vyměnitelné těsnění					
		energetická třída: C					





## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
2004,30	45-Skříň mrazící HF 600 bílá	1,00 ks				21,0%	
		 rozměr: 780x695x1895mm (šxhxv) příkon elektro: 0,35kW/230V hrubý objem: 555 l čistý objem: 476 l chlazení: statické dveře: plné vnější provedení: bílá vnitřní provedení: bílá provozní teplota: -18/-22°C termostat: digitální 6x výparníkový rošt lze vložit GN 2/1 nebo přepravku chladivo: R600a zabudovaný zámek možnost obráceného otevírání dveří přední nastavitelné nožky zadní kolečka snadno vyměnitelné těsnění energetická třída: C					
2002,45	46-Skříň chladicí HR 600 bílá	1,00 ks				21,0%	
	30.8.2021 - požadavek investora = skříň chladicí stávající - necenit !!						
2002,45	47-Skříň chladicí HR 600 bílá	1,00 ks				21,0%	
	30.8.2021 - požadavek investora = skříň chladicí stávající - necenit !!						

## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070





Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
2002,45	48-Skříň chladicí HR 600 bílá	 <p>           rozměr: 777x695x1895mm (šxhxv)            příkon elektro: 0,185kW/230V            hrubý objem: 570 l            čistý objem: 476 l            chlazení: ventilované            dveře: plné            vnější provedení: bílá            vnitřní provedení: bílá            provozní teplota: +2/+8°C            termostat: digitální s automatickým odmrazováním            4x výškově nastavitelný rošt            lze vložit GN 2/1 nebo přepravku            chladivo: R600a            zabudovaný zámek            možnost obráceného otevírání dveří            přední nastavitelné nožky            zadní kolečka            snadno vyměnitelné těsnění            energetická třída: C         </p>	2,00 ks			21,0%	
8000,59	49-Regál čtyřpolicový plné police KRGP	 <p>           rozměr: 1300x500x1800 mm             4x plná police         </p>	2,00 ks			21,0%	




## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH	
1009,13	50-Konvektomat el. STBB 1011E	bojlerový, 1,00 ks   rozměr: 860x795x1115 mm příkon elektro: 16,7 kW/ 400V kapacita: 10x GN 1/1 tvorba páry: v bojleru rozsah teplot: 30°C až 300°C funkce: kombinace, horký vzduch, pára přednastavené programy nebo manuální režim automatické předehřívání automatické zchlazení komora z nerez oceli AISI 304 se zaoblenými rohy okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří nízkoteplotní tepelná úprava 30 °C kynutí výškově nastavitelné nohy Delta-T tepelná úprava Incoly topná tělesa s vysokým výkonem LED osvětlení vnitřní komory uložené ve dveřích odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem funkce udržovací skříně systém HACCP Extra funkce: SymbioticSystem - dvojitý systém vývinu páry ( kombinace bojler/nástřík ) SteamTuner - systém pro kontrolu kvality páry MeteoSystem - pro kontrolu množství páry v komoře efektivní ventilační systém nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru reverzibilní otáčení ventilátoru USB port pro nahrávání receptů a pro aktualizaci firmware dotykový barevný displej již uložené české recepty, možnost ukládat vlastní program sjednoceného dokončení pokrmů program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť vpichová sonda jádra ruční navíjecí sprcha automatické mytí možné použití tekutých detergentů nebo tablet příslušenství na objednávku: podstavec, gastronádoby udicí jednotka vakuová sonda reverzní otevírání dveří zásuvné ližiny 600x400 speciální úprava pro pečení kuřat průchozí verze ( 2x dveře ) kit 2 konvektomatů na sobě kondenzační digestoř	1,00	ks			21,0%	
1009,40	Podstavec ke konvektomatu	PKST 1011   rozměr: 795x620x650 mm vedení na GN1/1 ke konvektomatu typ STBB, STBD, SDBB a SDBD	1,00	ks			21,0%	











				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
1040,25	53-Ohřívač talířů jednotubus VOI-V-320	2,00 ks				21,0%	
		 rozměr: 442x428x900 350W/230V kapacita: 60-70 talířů regulace teploty: 30 - 80°C vedení pro průměr talířů 285 - 320 mm vrchní plastový kryt talíře automatické vysouvání talířů 4x kolečko (2 bržděné) celonerezové provedení					
3029,05	54-Vozík na přibory a tácky KVOV	1,00 ks				21,0%	
		 rozměr: 720x595x1250 mm 4x gastronádoba GN1/4-150 mm pojízdné provedení 2x kolečko s brzdou průměr koleček 100 mm					
2008,13	55-Vitrína chladicí OHIO II samoobslužná	1,00 ks				21,0%	
		 rozměr: 1210x630x635mm (šxhxv) příkon elektro: 250W/230V objem: 250 l počet polic: 2ks regulace teploty: +2/+12°C při okolní teplotě +25°C způsob obsluhy: samoobslužná statické chlazení osvětlení v horní části vitríny posuvné dvířka ze strany obsluhy dvojité izolační sklo vyklápěcí dělená dvířka ze strany zákazníka AGREGÁT VPRAVO					
8000,01	56-Stůl pracovní s trnoží KSPT - ATYP	1,00 ks				21,0%	
		 rozměr: 1200x850x900 mm  přední krytování  levé boční krytování  bez zadního lemu					

				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
8000,93	57-Dráha pojezdová	KPD - DOMĚREK	1,00 ks			21,0%	
		 <p>celková délka: 12000 mm</p> <p>složeno z více kusů</p>					
1034,28	58-Lázeň vodní	BMSD 3xGN1/1	1,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 1199x598x900mm (šxh xv)  příkon elektro: 2,1kW/230V  kapacita: 3 x GN1/1 - hl. 200  regulace teploty: 30 - 90°C  ovládání na delší straně  samost. ovládání každé vany  3x výpustný ventil  1x police  gastronádoby nejsou součástí zařízení  příslušenství na objednávku: gastronádoby</p>					
8001,01	59-Výdejní stěna KSVT	DOMĚREK	1,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 2500x250x900 mm</p> <p>složeno ze dvou kusů</p> <p>kotvení do podlahy</p>					
8000,88	Dechová clona jeklová	KSNJSP	1,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 2500x250x300 mm</p> <p>složeno ze dvou kusů</p> <p>horní odkládací plocha nerez</p> <p>přední strana sklo</p>					






## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070




Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
DOMĚREK							
1034,28	60-Lázeň vodní	BMSD 3xGN1/1 rozměr: 1199x598x900mm (šxhxv) příkon elektro: 2,1kW/230V kapacita: 3 x GN1/1 - hl. 200 regulace teploty: 30 - 90°C ovládání na delší straně samost. ovládání každé vany 3x vypustný ventil 1x police gastronádoby nejsou součástí zařízení příslušenství na objednávku: gastronádoby	1,00 ks			21,0%	
							
8000,09	61-Stůl pracovní skříňový s policemi	KSPPU00 rozměr: 1200x850x900 mm boční krytování přední krytování vnitřní police	1,00 ks			21,0%	
							
4022,65	62-Varič čaje/horké vody	19,5l /WBD-30 průměr : 29,5 cm výška : 60 cm objem : 19,5 l příkon elektro: 2500 W/230V digitální ovládání hladinoznak ventil na vypouštění kávy dvouplášťové provedení nerezové provedení volba teploty: 60/80/100 °C výška pod kohoutem : 130 mm	2,00 ks			21,0%	
							
8001,10	Vpusť podlahová	300x300 mm	1,00 ks			21,0%	
							







				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
8000,03	63-Stůl pracovní s policí KSPO		1,00 ks			21,0%	
							
		délka: 1300 mm					
		hloubka a výška dle myčky					
		vedení na koše v desce stolu					
		zadní lem 40 mm - DOMĚREK					
1014,53	63a-Myčka tunelová CT 120		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 1150x770x1588mm(šxhxv)					
		rozměr při otevřených dveřích: 1150x770x2415 mm (šxhxv)					
		příkon elektro: 22 kW / 400 V					
		příkon elektro vany: 10,5kW					
		příkon elektro bojleru: 16kW					
		objem bojleru: 17l					
		objem vany: 70 l					
		kapacita: 120 košů/hod					
		počet mycích programů: 2 ( 30-60 s )					
		ovládání posuvu košů: elektronicky					
		rozměr koše: 500x500mm(šxh)					
		max. vstupní výška: 450mm					
		provedení: dvouplášťová					
		oboustranný posuv košů					
		spotřeba vody: 1,3l - 2,7l na cyklus					
		hlubokolisované vany					
		bezpečnostní filtr na sání čerpadel					
		mycí systém - hydraulický kartáč					
		integrováný oplach					
		kontinuální oplach vodou s teplotou přes 80 °C					
		mikrospínač pro ukončení mytí					
		dva mycí programy					
		časově řízené mytí AutoTimer					
		dávkovač mycího a oplachového prostředku					
		LED rozhraní ProSmart					
		autodiagnostický systém závad					
		integrované USB					
		k myčce je nutné plánovat digestoř					
		standardní připojení na teplou vodu 40 - 60 °C					
		pro připojení na studenou vodu 10 - 40 °C nutné přibjednat KCTSV					
		základní příslušenství: 1ks RM mycí prostředek					
		1ks RM oplachový prostředek					
		1x koš na sklo					
		1x koš na talíře					
		1x košík na příbory					
		příslušenství na objednávku: přídavné moduly					






				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
9105,03	65-Sprcha DOC 3+ s baterií ze stolu	1,00 ks				21,0%	
		rozměr: 150x200x1100 mm nerezová tlaková hadice vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačem montáž ze stolu úchytkou do zdi úchyt sprchy napouštěcí ramínko baterie					
10510,00	Sífon T 705 jednoduchý	1,00 ks				21,0%	
							
8000,01	67-Stůl pracovní s trnoží KSPT	2,00 ks				21,0%	
		rozměr: 1100x700x900 mm  zadní lem 40 mm					
8000,19	68-Stůl pracovní skříňový KSSUP	1,00 ks				21,0%	
		rozměr: 2000x700x900 mm  uzavřený, vnitřní police  posuvné dveře  zadní lem 40 mm					
8000,19	69-Stůl pracovní skříňový KSSUP	1,00 ks				21,0%	
							


				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
		rozměr: 2000x700x900 mm					
		uzavřený, vnitřní police					
		posuvné dveře					
		zadní lem 40 mm					
8000,17	70-Stůl pracovní skříňový KSSDZ		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 2000x700x900 mm					
		zásuvkový blok vlevo					
		pousuvné dveře					
		uzavřený					
		zadní lem 40 mm - DOMĚREK					
8000,38	71-Stůl mycí dva dřezy s rošt, policí KSVKR		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 1400x700x900					
		2x dřez 400x400x250 mm					
		otvor pro baterii					
		spodní roštová police					
		zadní lem 40 mm					
9105,03	72-Sprcha DOC 3+ s baterií ze stolu		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 150x200x1100 mm					
		nerezová tlaková hadice					
		vyrovnávací pružina					
		tlaková sprcha s pákovým ovládačem					
		montáž ze stolu úchytkou do zdi					
		úchyt sprchy					
		napouštěcí ramínko					
		baterie					

				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
9105,23	Sifon T 724 dvojdréz		1,00 ks			21,0%	
							
1028,26	73-Škrabka na brambory nerezová ŠKBZ 20,00	ks				21,0%	
		rozměr: 750x800x950mm (šxhxv) příkon elektro: 0,6kW/400V produkce: 300kg/hod. hmotnost jedné náplně: 20kg spotřeba vody: 2,5l/kg délka loupání: 1,5 - 3 minuty provedení: nerez příslušenství na objednávku: lapač slupek a škrobu					
1028,32	74-Lapač škrobu a slupek LS1N	LS1N	1,00 ks			21,0%	
		průměr x výška: 320x380mm pro škrabky 12, 20, 40					
8000,03	75-Stůl pracovní s policí KSPO		1,00 ks			21,0%	
		rozměr: 900x600x900 mm  pojízdné provedení  2x kolečko s brzdou  bez zadního lemu  spodní police					

## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
9416,36	76-Buben navíjecí se sprchou	rozměr: 250x500x480 mm délka hadice : 15 m	1,00 ks			21,0%	
							
8000,12	77-Stůl pracovní se třemi zásuvkami KSPZH00		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 1400x700x900 mm					
		3x zásuvka pod pracovní deskou					
		spodní police					
		zadní lem 40 mm					
2002,45	78-Skříň chladicí HR 600 bílá	rozměr: 777x695x1895mm (šxhxv) příkon elektro: 0,185kW/230V hrubý objem: 570 l čistý objem: 476 l chlazení: ventilované dveře: plné vnější provedení: bílá vnitřní provedení: bílá provozní teplota: +2/+8°C termostat: digitální s automatickým odmrazováním 4x výškově nastavitelný rošt lze vložit GN 2/1 nebo přepravku chlادivo: R600a zabudovaný zámek možnost obráceného otevírání dveří přední nastavitelné nožky zadní kolečka snadno vyměnitelné těsnění energetická třída: C	1,00 ks			21,0%	
							

## CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
9416,36	79-Buben navíjecí se sprchou	rozměr: 250x500x480 mm délka hadice : 15 m	1,00 ks			21,0%	
							
	Výchozí revize elektro 400V		9,00 ks			21,0%	
	Výchozí revize plyn		5,00 ks			21,0%	
	Doprava a montáž		1,00 ks			21,0%	

Celkem bez DPH : 0,00

	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21 %	0,00	0,00	0,00
V sazbě 10 %	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00		0,00
Celkem CZK včetně DPH			0,00

Vystavil: Musilová Zdeňka

.....  
razítko.....  
podpis