













CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
2002,45	48-Skříň chladicí HR 600 bílá	 <p> rozměr: 777x695x1895mm (šxhxv) příkon elektro: 0,185kW/230V hrubý objem: 570 l čistý objem: 476 l chlazení: ventilované dveře: plné vnější provedení: bílá vnitřní provedení: bílá provozní teplota: +2/+8°C termostat: digitální s automatickým odmrazováním 4x výškově nastavitelný rošt lze vložit GN 2/1 nebo přepravku chladivo: R600a zabudovaný zámek možnost obráceného otevírání dveří přední nastavitelné nožky zadní kolečka snadno vyměnitelné těsnění energetická třída: C </p>	2,00 ks			21,0%	
8000,59	49-Regál čtyřpolicový plné police KRGP	 <p> rozměr: 1300x500x1800 mm 4x plná police </p>	2,00 ks			21,0%	





CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070



Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH	
1009,13	50-Konvektomat el. STBB 1011E	bojlerový, 1,00 ks  rozměr: 860x795x1115 mm příkon elektro: 16,7 kW/ 400V kapacita: 10x GN 1/1 tvorba páry: v bojleru rozsah teplot: 30°C až 300°C funkce: kombinace, horký vzduch, pára přednastavené programy nebo manuální režim automatické předehřívání automatické zchlazení komora z nerez oceli AISI 304 se zaoblenými rohy okamžité vypnutí ventilátoru po otevření dveří nízkoteplotní tepelná úprava 30 °C kynutí výškově nastavitelné nohy Delta-T tepelná úprava Incoly topná tělesa s vysokým výkonem LED osvětlení vnitřní komory uložené ve dveřích odvětrávané, odmontovatelné dveře s dvojitým sklem funkce udržovací skříně systém HACCP Extra funkce: SymbioticSystem - dvojitý systém vývinu páry (kombinace bojler/nástřík) SteamTuner - systém pro kontrolu kvality páry MeteoSystem - pro kontrolu množství páry v komoře efektivní ventilační systém nastavitelná šestistupňová rychlost ventilátoru reverzibilní otáčení ventilátoru USB port pro nahrávání receptů a pro aktualizaci firmware dotykový barevný displej již uložené české recepty, možnost ukládat vlastní program sjednoceného dokončení pokrmů program zásuvů - řízení tepelné úpravy pro každý pokrm zvlášť vpichová sonda jádra ruční navíjecí sprcha automatické mytí možné použití tekutých detergentů nebo tablet příslušenství na objednávku: podstavec, gastronádoby udící jednotka vakuová sonda reverzní otevírání dveří zásuvné ližiny 600x400 speciální úprava pro pečení kuřat průchozí verze (2x dveře) kit 2 konvektomatů na sobě kondenzační digestoř	1,00	ks			21,0%	
1009,40	Podstavec ke konvektomatu	PKST 1011  rozměr: 795x620x650 mm vedení na GN1/1 ke konvektomatu typ STBB, STBD, SDBB a SDBD	1,00	ks			21,0%	






				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
1040,25	53-Ohřívač talířů jednotubus VOI-V-320	2,00 ks				21,0%	
		 rozměr: 442x428x900 350W/230V kapacita: 60-70 talířů regulace teploty: 30 - 80°C vedení pro průměr talířů 285 - 320 mm vrchní plastový kryt talíře automatické vysouvání talířů 4x kolečko (2 bržděné) celonerezové provedení					
3029,05	54-Vozík na přibory a tácky KVOV	1,00 ks				21,0%	
		 rozměr: 720x595x1250 mm 4x gastronádoba GN1/4-150 mm pojízdné provedení 2x kolečko s brzdou průměr koleček 100 mm					
2008,13	55-Vitrína chladicí OHIO II samoobslužná	1,00 ks				21,0%	
		 rozměr: 1210x630x635mm (šxhxv) příkon elektro: 250W/230V objem: 250 l počet polic: 2ks regulace teploty: +2/+12°C při okolní teplotě +25°C způsob obsluhy: samoobslužná statické chlazení osvětlení v horní části vitríny posuvné dvířka ze strany obsluhy dvojité izolační sklo vyklápěcí dělená dvířka ze strany zákazníka AGREGÁT VPRAVO					
8000,01	56-Stůl pracovní s trnoží KSPT - ATYP	1,00 ks				21,0%	
		 rozměr: 1200x850x900 mm přední krytování levé boční krytování bez zadního lemu					




				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
8000,93	57-Dráha pojezdová	KPD - DOMĚREK	1,00 ks			21,0%	
		 <p>celková délka: 12000 mm</p> <p>složeno z více kusů</p>					
1034,28	58-Lázeň vodní	BMSD 3xGN1/1	1,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 1199x598x900mm (šxh xv) příkon elektro: 2,1kW/230V kapacita: 3 x GN1/1 - hl. 200 regulace teploty: 30 - 90°C ovládání na delší straně samost. ovládání každé vany 3x výpustný ventil 1x police gastronádoby nejsou součástí zařízení příslušenství na objednávku: gastronádoby</p>					
8001,01	59-Výdejní stěna KSVT - DOMĚREK		1,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 2500x250x900 mm</p> <p>složeno ze dvou kusů</p> <p>kotvení do podlahy</p>					
8000,88	Dechová clona jeklová KSNJSP		1,00 ks			21,0%	
		 <p>rozměr: 2500x250x300 mm</p> <p>složeno ze dvou kusů</p> <p>horní odkládací plocha nerez</p> <p>přední strana sklo</p>					





CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
DOMĚREK							
1034,28	60-Lázeň vodní	BMSD 3xGN1/1 rozměr: 1199x598x900mm (šxhxv) příkon elektro: 2,1kW/230V kapacita: 3 x GN1/1 - hl. 200 regulace teploty: 30 - 90°C ovládání na delší straně samost. ovládání každé vany 3x vypustný ventil 1x police gastronádoby nejsou součástí zařízení příslušenství na objednávku: gastronádoby	1,00 ks			21,0%	
							
8000,09	61-Stůl pracovní skříňový s policemi	KSPPU00 rozměr: 1200x850x900 mm boční krytování přední krytování vnitřní police	1,00 ks			21,0%	
							
4022,65	62-Varič čaje/horké vody	19,5l /WBD-30 průměr : 29,5 cm výška : 60 cm objem : 19,5 l příkon elektro: 2500 W/230V digitální ovládání hladinoznak ventil na vypouštění kávy dvouplášťové provedení nerezové provedení volba teploty: 60/80/100 °C výška pod kohoutem : 130 mm	2,00 ks			21,0%	
							
8001,10	Vpusť podlahová	300x300 mm	1,00 ks			21,0%	
							




				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
8000,03	63-Stůl pracovní s policí KSPO		1,00 ks			21,0%	
							
		délka: 1300 mm					
		hloubka a výška dle myčky					
		vedení na koše v desce stolu					
		zadní lem 40 mm - DOMĚREK					
1014,53	63a-Myčka tunelová CT 120		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 1150x770x1588mm(šxhxv)					
		rozměr při otevřených dveřích: 1150x770x2415 mm (šxhxv)					
		příkon elektro: 22 kW / 400 V					
		příkon elektro vany: 10,5kW					
		příkon elektro bojleru: 16kW					
		objem bojleru: 17l					
		objem vany: 70 l					
		kapacita: 120 košů/hod					
		počet mycích programů: 2 (30-60 s)					
		ovládání posuvu košů: elektronicky					
		rozměr koše: 500x500mm(šxh)					
		max. vstupní výška: 450mm					
		provedení: dvouplášťová					
		oboustranný posuv košů					
		spotřeba vody: 1,3l - 2,7l na cyklus					
		hlubokolisované vany					
		bezpečnostní filtr na sání čerpadel					
		mycí systém - hydraulický kartáč					
		integrováný oplach					
		kontinuální oplach vodou s teplotou přes 80 °C					
		mikrospínač pro ukončení mytí					
		dva mycí programy					
		časově řízené mytí AutoTimer					
		dávkovač mycího a oplachového prostředku					
		LED rozhraní ProSmart					
		autodiagnostický systém závad					
		integrované USB					
		k myčce je nutné plánovat digestoř					
		standardní připojení na teplou vodu 40 - 60 °C					
		pro připojení na studenou vodu 10 - 40 °C nutné přibjednat KCTSV					
		základní příslušenství: 1ks RM mycí prostředek					
		1ks RM oplachový prostředek					
		1x koš na sklo					
		1x koš na talíře					
		1x košík na příbory					
		příslušenství na objednávku: přídavné moduly					

				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
9105,03	65-Sprcha DOC 3+ s baterií ze stolu	1,00 ks				21,0%	
		rozměr: 150x200x1100 mm nerezová tlaková hadice vyrovnávací pružina tlaková sprcha s pákovým ovládačem montáž ze stolu úchytkou do zdi úchyt sprchy napouštěcí ramínko baterie					
10510,00	Sífon T 705 jednoduchý	1,00 ks				21,0%	
							
8000,01	67-Stůl pracovní s trnoží KSPT	2,00 ks				21,0%	
		rozměr: 1100x700x900 mm zadní lem 40 mm					
8000,19	68-Stůl pracovní skříňový KSSUP	1,00 ks				21,0%	
		rozměr: 2000x700x900 mm uzavřený, vnitřní police posuvné dveře zadní lem 40 mm					
8000,19	69-Stůl pracovní skříňový KSSUP	1,00 ks				21,0%	
							


				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
		rozměr: 2000x700x900 mm					
		uzavřený, vnitřní police					
		posuvné dveře					
		zadní lem 40 mm					
8000,17	70-Stůl pracovní skříňový KSSDZ		1,00	ks		21,0%	
							
		rozměr: 2000x700x900 mm					
		zásuvkový blok vlevo					
		pousuvné dveře					
		uzavřený					
		zadní lem 40 mm - DOMĚREK					
8000,38	71-Stůl mycí dva dřezy s rošt, policí KSVKR		1,00	ks		21,0%	
							
		rozměr: 1400x700x900					
		2x dřež 400x400x250 mm					
		otvor pro baterii					
		spodní roštová police					
		zadní lem 40 mm					
9105,03	72-Sprcha DOC 3+ s baterií ze stolu		1,00	ks		21,0%	
							
		rozměr: 150x200x1100 mm					
		nerezová tlaková hadice					
		vyrovnávací pružina					
		tlaková sprcha s pákovým ovládačem					
		montáž ze stolu úchytkou do zdi					
		úchyt sprchy					
		napouštěcí ramínko					
		baterie					

				CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070			
Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
9105,23	Sifon T 724 dvojdréz		1,00 ks			21,0%	
							
1028,26	73-Škrabka na brambory nerezová ŠKBZ 20,00	ks				21,0%	
		rozměr: 750x800x950mm (šxhxv) příkon elektro: 0,6kW/400V produkce: 300kg/hod. hmotnost jedné náplně: 20kg spotřeba vody: 2,5l/kg délka loupání: 1,5 - 3 minuty provedení: nerez příslušenství na objednávku: lapač slupek a škrobu					
1028,32	74-Lapač škrobu a slupek LS1N	LS1N	1,00 ks			21,0%	
		průměr x výška: 320x380mm pro škrabky 12, 20, 40					
8000,03	75-Stůl pracovní s policí KSPO		1,00 ks			21,0%	
		rozměr: 900x600x900 mm pojízdné provedení 2x kolečko s brzdou bez zadního lemu spodní police					

CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
9416,36	76-Buben navíjecí se sprchou	rozměr: 250x500x480 mm délka hadice : 15 m	1,00 ks			21,0%	
							
8000,12	77-Stůl pracovní se třemi zásuvkami KSPZH00		1,00 ks			21,0%	
							
		rozměr: 1400x700x900 mm					
		3x zásuvka pod pracovní deskou					
		spodní police					
		zadní lem 40 mm					
2002,45	78-Skříň chladicí HR 600 bílá	rozměr: 777x695x1895mm (šxhxv) příkon elektro: 0,185kW/230V hrubý objem: 570 l čistý objem: 476 l chlazení: ventilované dveře: plné vnější provedení: bílá vnitřní provedení: bílá provozní teplota: +2/+8°C termostat: digitální s automatickým odmrazováním 4x výškově nastavitelný rošt lze vložit GN 2/1 nebo přepravku chlادivo: R600a zabudovaný zámek možnost obráceného otevírání dveří přední nastavitelné nožky zadní kolečka snadno vyměnitelné těsnění energetická třída: C	1,00 ks			21,0%	
							

CENOVÁ NABÍDKA č. : CN210070

Číslo karty	Název položky	Popis	Počet MJ	Cena MJ	Cena netto MJ	DPH %	Celkem bez DPH
9416,36	79-Buben navíjecí se sprchou	rozměr: 250x500x480 mm délka hadice : 15 m	1,00 ks			21,0%	
							
	Výchozí revize elektro 400V		9,00 ks			21,0%	
	Výchozí revize plyn		5,00 ks			21,0%	
	Doprava a montáž		1,00 ks			21,0%	

Celkem bez DPH : 0,00

	Základ DPH	DPH	Celkem
V sazbě 21 %	0,00	0,00	0,00
V sazbě 10 %	0,00	0,00	0,00
Osvobozeno	0,00		0,00
Celkem CZK včetně DPH			0,00

Vystavil: Musilová Zdeňka

.....
razítko.....
podpis