



Rezvodnice
Podoba:
Barva:
Dveře:
Základní krytí:
Konstrukce:
Počet fází, modulů:
Vnější rozměry:
Vnitřní rozměry:
Výkresy:
Plastové dopovrnní rozvodnice, Stupň krytí IP30. Včetně N/PE svorkovnice.
PDD omítkou
Bílá
Plechové plně
Součást rozváděčové skříně
S DIN lištami, šroubová svorkovnice N/PE
Počet fází 3, Počet modulů 42.
359 x 589 x 96,5 (Šířka x Výška x Hloubka)
297 x 524 (Šířka x Výška)
315 x 559 x 87,5 (Šířka x Výška x Hloubka)

NAPĚŤOVÁ SOUSTAVA : 3 NPE stř.50Hz, 400V/TN-S
1 NPE stř.50Hz, 230V/TN-S
OCHRANNA OPATŘENÍ DLE ČSN 33 2000-4-41 ed.2 :
STUPEŇ OCHRANY – ZÁKLADNÍ : AUTOMATICKÉ ODPOJENÍ OD ZDROJE
– DOPLNĚNÁ : PROUDOVÝ CHRÁNIČ
: DOPLNŮJÍCÍ POSPOJOVÁNÍ

ELEKTROPLAN s.r.o.			STANBA:		
K.MAR. LOMČICKÁ 12, 360 06			REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ JIDELNY – ZŠ NÁMKARLA IV, NEJDEK		
IČ : 263 94 472			DÍLČÍ ČÁSTI:		
TEL. : 35367865			ROZVADĚČ RS1.2		
ODP.PROJ.			OBSAH		
VYPRACOVAL			SBSTAVA, TECH.ÚDAJE		
DATUM			STR.		
ZAK.Č.			3		
16-052			SUM.		
			3		